

ÅTERSTRÖMNINGSSKYDD 4200

För pumpstationer!

Brutet vatten klass 5 enligt SS EN-1717

Mycket kompakt och smidig enhet avsedd för pumpstationer. Justerbara fötter och väggfästen för stadig montering ingår. Tanken är tillverkad i rostfritt stål och rymmer 90 liter. Påfyllning genom flottörventil med utvändig gänga G25. Breddningen sker genom ett icke-cirkulärt avlopp. Invändigt monterad dränkbar pump med torrkorningsskydd. Anläggningen levereras installationsfärdig, monterad och provkörd från fabrik. 4200 finns även i utförande för hörnmontage.



Typ	Motoreffekt	Spänning	Flöde vid 6 bar
4200	1,1kW	230Volt	3,0m ³ /h

Typ	Höjd mm	Bredd mm	Djup mm	Volym l	Nettovikt
4200	1150	650	350	90	60

Sigum Fagerberg AS

Årvollskogen 33, 1529 Moss

Billingsstadletta 19b, 1396 Billingsstad

Tel +47 41 50 11 00

Fax +47 69 35 55 31

post@sifag.no

www.sifag.no

Bank acc. NO65 - 9490.05.41249

VAT.no. NO 856 326 942 MVA



ISO9001-2015